

## Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Switch monitor
Montering	DIN skinne

## Komplementær

[Ue] merkespenning	17...35 V DC
Strømforbruk	500 µA at 24 V DC standby 900 µA at 24 V DC power-up surge 2 mA at 24 V DC Maksimum LED on 500 µA at 24 V DC Maksimum LED disabled
Farge	Hvit
Lokal varsling	LED blinkende Grønn for polling LED gul for isolation LED gul for input fault LED Rød for input active
Høyde	33 mm
Bredde	102 mm
Dybde	33 mm
Vekt	46 g

## Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	LPCB[RETURN]CPR
IP-grad	IP52 with enclosure
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,1 cm
Pakke 1 Bredde	4,6 cm
Pakke 1 Vekt	4,4 cm
Package 1 Weight	60 g

## Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
REACH-forordningen	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	<a href="#">Ja</a>
Kinesisk RoHS-direktiv	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Tilbaketakning	No

## Logistkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------