

### Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Varme detektor

### Komplementær

[Ue] merkespenning	17...35 V DC polarity sensitive
Strømforsbruk	350 µA at 24 V DC standby 3.5 mA at 24 V DC Alarm LED on 560 µA at 24 V DC power-up surge
Materiale	Kropp: PC (polycarbonate) FR Terminal: tin plated stainless steel
Flammehemmende	UL94-V0
Lokal varsling	LED ( Rød) for alarm Blinkende: LED ( gul) for feil LED ( gul) for isolate LED ( Grønn) for poll
Farge	Hvit
Diameter	100 mm
Høyde	38,5 mm
Vekt	83 g

### Miljø

Standarder	EN 54-5 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
IP-grad	IP54
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11 cm
Pakke 1 Bredde	12 cm
Pakke 1 Vekt	5,2 cm
Package 1 Weight	120 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	52,6 cm
Pakke 2 Bredde	12,6 cm

Pakke 2 Lengde	12,2 cm
Pakke 2 Vekt	1,38 kg

### Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
REACH-forordningen	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	<a href="#">Ja</a>
Kinesisk RoHS-direktiv	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Tilbaketakning	No

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------