

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi special detection application
Produkt eller type komponent	Røykdetektor

Komplementær

[Ue] merkespenning	14...30 V DC
Strømforbruk	75 mA at 24 V DC standby 80 mA at 24 V DC Alarm
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) UL94-V0
Sammensetning	1 x sampling tube valgfri 1 x smoke sensor 1 x smoke level indicator valgfri
Belastningsstrøm	1 A på 50 V DC relay last for alarm 1 A på 50 V DC relay last for feil
Farge	Deksel: grå (RAL 280 70 05) Base: anthracite violet (RAL 300 20 05)
Bredde	195 mm
Høyde	290 mm
Dybde	140 mm
Vekt	1,95 kg

Miljø

Standarder	EN 54-20
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP54
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	37,2 cm
Pakke 1 Bredde	21,6 cm
Pakke 1 Vekt	17,4 cm
Package 1 Weight	2,44 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
REACH-forordningen	REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------