

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---|
| Produktspekter | Esmi addressable components for ALC range |
| Produkt eller type komponent | Visual alarm device |

Komplementær

| | |
|--------------------------|--|
| Fargetone | Hvit |
| [Ue] merkespenning | 17...28 V DC polarity sensitive |
| Strømforbruk | 280 µA standby 1.5 mA power-up surge 29.9 mA Alarm |
| Lokal varsling | LED hvit blinkende at 0,5 Hz: alarm |
| Overføring bryter klasse | C-3-15 |
| Diameter | 100 mm |
| Høyde | 48 mm |
| Vekt | 105 g |


Miljø

| | |
|----------------------------|---|
| Standarder | EN 54-23 |
| Produktsertifikater | CPR[RETURN]LPCB |
| IP-grad | IP54 IP55 with Deckhead mounting box |
| Relativ fuktighet | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Omgivelsestemperatur drift | -10...55 °C |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 19,6 cm |
| Pakke 1 Bredde | 11,6 cm |
| Pakke 1 Vekt | 11,6 cm |
| Package 1 Weight | 420 g |

Bærekraftig

| | |
|---------------------------------|--|
| Emballasje uten plast | Nei |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| EUs RoHS-direktiv | Oppfyller kravene med unntak |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om unntak fra RoHS |  Ja |
| Tilbaketakning | No |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | GB |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|
