

SRV1KRI-E

APC Easy UPS On-Line, 1000 VA/900 W,
rackmontert 2U, 230 V, 3 IEC C13-uttak,
intelligent kortspor, LCD, uten skinnesett



EI-nummer: 6605036



Oversikt

Presentasjon	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs ev
--------------	--

Produktdata

Forsyningsspenning	230 V AC 1 fase
Andre inngangsspenninger	220 V 240 V
Plugg standard	IEC 60320 C14
Toleranse forsyningsspenning	110...285 V 40% load 180...285 V fullastet
Nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing
Utgangsspenning	230 V AC 1 fase
Utgangsspenning	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	900 W
Merkeeffekt VA	1000 VA
Output connection type	3 IEC 60320 C13
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
Crest faktor	3:1
Harmonisk forvrengning	3 %
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	900 W
UPS type	On-Line
Wave type	Sine wave
Effektivitet	88 % (fullastet)
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Teknisk data

Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Battery type	Lead-acid internal included
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Ledige plasser	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Surge energy rate	945 J
Antall rack-enheter (U)	2U
Kabellengde	1,5 M
Antall kabler	1
Farge	Sort (RAL 7010)
Høyde	86 Mm
Bredde	438 Mm
Dybde	312 Mm
Vekt	11,5 Kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal
Monteringsmetode	Rack-montert with kit sold separately
Maks kjøretid	3 Min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Overflødig	No
Produktspekter	Easy UPS On-Line
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)

Miljø

Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA[RETURN]TISI
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Storage altitude	0...15000 M
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
Akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	380 Btu/T
Høyde over havet, drift	0...3000 m

Batteri og levetid

Batteritype	Bly-syre batteri
Batterispenning	24 V
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batterioppladningstid	4 T
Batterilevetid	3...5 År

Batteri ladekraft	30 W rated
Batterikraft i VAh	155 VAh runtime

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	23,000 Cm
Pakke 1 Bredde	45,000 Cm
Pakke 1 Lengde	55,000 Cm
Pakke 1 Vekt	14,350 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	126,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	126,800 Kg

Tilbudets bærekraft

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	D69b2a95-d895-44a7-8d2b-c6a9764d0d57
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**