Product data sheet
Characteristics

SRVPM6KIL
APC Easy UPS On-Line, 6kVA, Tårn, 230V, 3-leder uttak, smartkortspor, LCD, Uten batteri

El-nummer: 6655026
EAN: 0731304343455



Oversikt

Presentasjon	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs ev

Produktdata

Forsyningsspenning	230 V AC 1 fase
Andre inngangsspenninger	220 V 240 V
Toleranse forsyningsspenning	110...300 V 60 % load 176...300 V fullastet
Antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-leder (1P + N + E)
Nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing
Utgangsspenning	230 V AC 1 fase
Utgangsspenning	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	6000 W
Merkeeffekt VA	6000 VA
Type utgangskontakt	Hard wire 3-leder (1P + N + E) for 1 zone(s)
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
Crest faktor	3:1
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	6000 W
UPS type	On-Line
Wave type	Sine wave
Effektivitet	94 % (fullastet)
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Teknisk data

Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Battery type	Lead-acid external sold separately
Nødstopp	Yes
Ledige plasser	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Surge energy rate	600 J
Farge	Sort (RAL 7010)
Høyde	336 Mm
Bredde	190 Mm
Dybde	374 Mm
Vekt	13 Kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
USB kompatibel	No
Monteringsposisjon	Vertikal
Monteringsmetode	Tower
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Overflødig	No
Produktspekter	Easy UPS On-Line
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)

Miljø

Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Omgivelsestemperatur drift	0…40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−15…60 °C
Storage altitude	0…15000 M
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0…95 % ikke-kondenserende
Relativ fuktighet - ved lagring	0…95 % ikke-kondenserende
Akkustikknivå	55 dBA
Varmeavgivelse	1172 Btu/T
Høyde over havet, drift	0...3000 m

Batteri og levetid

Batteritype	External battery system
Batterispenning	240 V
Extended runtime	1
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteri ladekraft	1170 W rated

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	46,000 Cm
Pakke 1 Bredde	30,000 Cm
Pakke 1 Lengde	48,500 Cm
Pakke 1 Vekt	15,000 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	60,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm

Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	86,000 Kg

Tilbudets bærekraft

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	Fa871364-6457-4e49-96f1-6f27e4e61b9b
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24

Product Life Status : Commercialised