



Onnline Astronomisk ur

El. nr. : 14 901 06

Informasjon:

- Norsk meny
- 16A utgang (potensialfri)
- Automatisk sommer-/vintertid
- Mulighet for nattutkobling
- Mulighet for programmering vis mobiltelefon og nettbrett (tilbehør el.nr. 14 764 51)
- 230VAC 50Hz, for montering på DIN-skinne

Astro Uno kan bruke som både koblingsur og skumringsbryter. Med enkel programmering, er dette et av de mest fleksible koblingsurene på markedet. Velg nærmeste by i menyen og belysningen styres automatisk i forhold til tider for soloppgang og solnedgang.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Driftsspenning: 230 VAC

Frekvens: 50-60 Hz

Maks. belastning: 16A (10) / 250 VAC

Maks. anbefalt belastning

- Glødelamper: 3000 W
- Lystoffrør: 1200 VA
- Lavvoltage halogen: 2000 VA
- Halogen (230VAC): 3000 W
- Sparepærer: 400 VA
- Kompakte lystoffrør: 400 VA
- LED: 90 VA

Kun N.O. kontakt

| | |
|-----------------------|---|
| Batterireserve: | 4 år (lithium batteri) |
| Nøyaktighet: | ±1 sekund per dag ved 23° C |
| Minneplasser: | 40 |
| Type handling: | Types 1B, 1S, 1T, og 1U |
| Funksjonsnøyaktighet: | På sekundet |
| Funksjoner: | ON/OFF/ASTRONOMISK |
| Eget forbruk: | 6 VA (ca. 1W) |
| Kontakttype: | AgSnO2 |
| Driftstemperatur: | -10°C til +45°C |
| Beskyttelsesklasse: | II ved korrekt montering |
| Kapslingsgrad: | IP 20 i henhold til EN 60529 |
| Montering: | DIN-skinne 35-mm i henhold til EN 60715 |

Koblingskjema/Dimensjoner:

